

Kopplingsdosa

Abox-i 040-4²/sw

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/40402001>



Abox-i 040-4²/sw

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 49140401

Dimensioner: 93 x 93 x 55 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP65, Nominell ledningsarea 4 mm², U_i=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Amoniakresistent), DNV, Självvätande flexibla genomföringsmembran, M20, Tätningsdiameter 2 - 16 mm, (1 Baksida, 7 Sida), Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

svart, Med skruvplint, 5 polig - 2.5/4 mm² (4 x 1.5² / 4 x 2.5² / 4 x 4²)



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 690 V |
| max. tvärsnitt: | 4 mm ² |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP65 |
| UL Type Rating: | i.u. |

Färger

| | |
|----------------|-------|
| Färg underdel: | svart |
| Färg överdel: | svart |

Mått

| | |
|--------|-------|
| Bredd: | 93 mm |
| Längd: | 93 mm |
| Höjd: | 55 mm |

Materialegenskaper

| | |
|-------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | HB |
| Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industri kvalitet: | ja |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| för tätningssområde min: | 2 mm |
| för tätningssområde max: | 16 mm |
| Monteringstyp: | Vägg-/takmontering |
| Slagtålighet: | IK08 |
| förseglingsbar: | ja |
| Omslagsskruvens vridmoment: | 1.7 Nm |
| Fastsättning: | Inre fästpunkter |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 80 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationsområde: | skyddat område utomhus |

Material

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Material nederdel: | ASA-PC |
| Material överdel: | ASA-PC |
| Material tätning: | Termoplastisk elastomer |
| Material omslagsskruv: | Rostfritt stål V2A |

Certifikat

| | |
|---------------|---|
| Godkännanden: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Godkännanden: | DLG (Amoniakresistent) |
| Godkännanden: | DNV |

Tillbehör

[20302001 - WST M20/sw - Strypnippel](#)

[21302001 - WNI M20/sw - Strypnippel](#)

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelförskruvning](#)

[22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelförskruvning](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dubbeltätningmembran](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler](#)

[26242001 - BST M20 - Luftningsventiler](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Plintar](#)

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Klämhållare](#)

Introduktion/förberedelse

