

Kopplingsdosa

## Abox-i 160-16<sup>2</sup>/sw

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:  
<https://www.spelsberg.se/p/41602001>



### Abox-i 160-16<sup>2</sup>/sw

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 49141601

E-nummer: 1438233

Dimensioner: 180 x 180 x 91 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP65, Nominell ledningsarea 16 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Amoniakresistent), DNV, Demonterbara membran, M20/M25/M32/M40, (2 Baksida, 10 Sida), Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

**svart, med högmonterad skruvplint, 5 polig - 16 mm<sup>2</sup> (4 x 6<sup>2</sup> / 4 x 10<sup>2</sup> / 4 x 16<sup>2</sup>)**

Inkl.:

**1 Plomberingsset**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	16 mm <sup>2</sup>
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg underdel:	svart
Färg överdel:	svart

### Mått

Bredd:	180 mm
Längd:	180 mm
Höjd:	91 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.7 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

## Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

## Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

## Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
Godkännanden:	DNV

## Tillbehör

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelförskruvning](#)

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelförskruvning](#)

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelförskruvning](#)

[22704001 - KVR M40-MGM/sw - Kabelförskruvning](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dubbeltättningsmembran](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Dubbeltättningsmembran](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Dubbeltättningsmembran](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[84001601 - Abox 160 KLS-16<sup>2</sup> - Plintar](#)

## Introduktion/förberedelse

