Kopplingsdosa

Abox-i 350-35²/sw

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten: https://www.spelsberg.se/p/43502001

Abox-i 350-35²/sw

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 49143501
E-nummer: 1438148
Dimensioner: 250 x 250 x 115 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP65, Nominell ledningsarea 35 mm², Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Amoniakresistent), DNV, Demonterbara membran, M25/M32/M40/M50, (2 Baksida, 12 Sida), Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

svart, med högmonterad skruvplint, 5 polig - 35 mm² (4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²)

Inkl.:
1 Plomberingsset

IP65 | 35² | IK08 | 690V AC

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	35 mm²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	svart
Färg överdel:	svart

Mått

Bredd:	250 mm
Längd:	250 mm
Höjd:	115 mm
Vikt:	1.333 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.7 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Sales Information

EAN:	4013902931019
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tulltariffnummer:	85369095

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
Godkännanden:	DNV

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tillbehör

22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelförskruvning

22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelförskruvning

22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelförskruvning

22704001 - KVR M40-MGM/sw - Kabelförskruvning

22705001 - KVR M50-MGM/sw - Kabelförskruvning

26002001 - DMS M20/sw - Dubbeltätningsmembran

26002501 - DMS M25/sw - Dubbeltätningsmembran

26003201 - DMS M32/sw - Dubbeltätningsmembran

19202501 - KS M25 - Kombiset

19202601 - KS M25-gro - Kombiset

26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler

26242001 - BST M20 - Luftningsventiler

28842001 - RST M20 - Rörhylsor

68502001 - HandyGrip VG 20 - Klämplint

68502101 - HandyGrip VG 21 - Klämplint

68512001 - Handy Grip VG 20 W - Klämplint

68512101 - HandyGrip VG 21 w - Klämplint

68832001 - HandyQuick SQ 32 - Instickskläma

68852001 - HandyQuick SQ 52 - Instickskläma

84003501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Plintar

89403501 - NS35-216/2 - Standardskena

89503501 - Abox 350 MPI - Montageplatta

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Introduktion/förberedelse