

Kopplingsdosa

## Abox-i 350-35<sup>2</sup>/sw

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:  
<https://www.spelsberg.se/p/43502001>



### Abox-i 350-35<sup>2</sup>/sw

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 49143501

E-nummer: 1438148

Dimensioner: 250 x 250 x 115 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP65, Nominell ledningsarea 35 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Amoniakresistent), DNV, Demonterbara membran, M25/M32/M40/M50, (2 Baksida, 12 Sida), Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

**svart, med högmonterad skruvplint, 5 polig - 35 mm<sup>2</sup> (4 x 10<sup>2</sup> / 4 x 16<sup>2</sup> / 4 x 25<sup>2</sup> / 4 x 35<sup>2</sup>)**

Inkl.:

**1 Plomberingsset**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	35 mm <sup>2</sup>
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg underdel:	svart
Färg överdel:	svart

### Mått

Bredd:	250 mm
Längd:	250 mm
Höjd:	115 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.7 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

## Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

## Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

## Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
Godkännanden:	DNV

## Tillbehör

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelförskruvning](#)

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelförskruvning](#)

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelförskruvning](#)

[22704001 - KVR M40-MGM/sw - Kabelförskruvning](#)

[22705001 - KVR M50-MGM/sw - Kabelförskruvning](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dubbeltätningmembran](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Dubbeltätningmembran](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Dubbeltätningmembran](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler](#)

[26242001 - BST M20 - Luftningsventiler](#)

[28842001 - RST M20 - Rörhylsor](#)

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Klämplint](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Klämplint](#)

[68512001 - Handy Grip VG 20 W - Klämplint](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Klämplint](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Insticksklämma](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Insticksklämma](#)

[84003501 - Abox 250/350 KLS-25<sup>2</sup>/35<sup>2</sup> - Plintar](#)

## Introduktion/förberedelse

