

Kopplingsdosa

Abox-i 025-L/sw

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/40200001>



Abox-i 025-L/sw

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 49190201

E-nummer: 1438227

Dimensioner: 80 x 80 x 52 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP65, Nominell ledningsarea 2,5 mm², Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Amoniakresistent), DNV, Självätande flexibla genomföringsmembran, M20, Tätningsdiameter 2 - 16 mm, (1 Baksida, 7 Sida), Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

svart, utan plintar



Spelsberg Abox väderbeständiga kopplingsdosor med och utan plintar på 1,5 till 240 mm² är mycket slag- och brottåliga. De är avsedda för användning under extrema förhållanden och kan på begäran användas med rött lock för markering av säkerhetsbelysningens strömkretsar.

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	2,5 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	svart
Färg överdel:	svart

Mått

Bredd:	80 mm
Längd:	80 mm
Höjd:	52 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

för tätningssområde min:	2 mm
för tätningssområde max:	16 mm
Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.7 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	ASA-PC
Material överdel:	ASA-PC
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
Godkännanden:	DNV

Tillbehör

[20302001 - WST M20/sw - Strypnippel](#)

[21302001 - WNI M20/sw - Strypnippel](#)

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelförskruvning](#)

[22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelförskruvning](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dubbeltätningmembran](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler](#)

[26242001 - BST M20 - Luftningsventiler](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Plintar](#)

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Klämhållare](#)

Introduktion/förberedelse

