

Kopplingsdosa

Abox-i 025 AB-L/sw

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/40200101>



Abox-i 025 AB-L/sw

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 49190301

Dimensioner: 80 x 80 x 52 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP65, Nominell ledningsarea 2,5 mm², Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Amoniakresistent), DNV, Självätande flexibla genomföringsmembran, M20, Tätningsdiameter 2 - 16 mm, (1 Baksida, 7 Sida), Externa fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

svart, utan plintar



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	2,5 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	svart
Färg överdel:	svart

Mått

Bredd:	80 mm
Längd:	80 mm
Höjd:	52 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industri kvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

för tätningssområde min:	2 mm
för tätningssområde max:	16 mm
Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.7 Nm
Fastsättning:	Externa fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	ASA-PC
Material överdel:	ASA-PC
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
Godkännanden:	DNV

Tillbehör

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Klämhållare](#)

Introduktion/förberedelse

