

Kopplingsdosa

Abox XT 040-4²

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/40446001>



Abox XT 040-4²

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 49240401

Dimensioner: 94 x 94 x 55 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP68, Nominell ledningsarea 4 mm², Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Demonterbara membran, M20/M25, (1 Baksida, 8 Sida), Inre fästpunkter, med skruvplint för installation i översvämningsområden och mark utan trafik

grå, med skruvplint, 5 polig - 2.5/4 mm² (4 x 1.5² / 4 x 2.5² / 4 x 4²)

Inkl.:

4 dubbeltättningsmembran IP66 M25 tättningsdiameter 9-16 mm, 2 tättningsplugg M20, 1 kabelgenomföring M20, 1 GHB2 gjuthartspåse inkl. påfyllnadstratt



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	4 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP68
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	94 mm
Längd:	94 mm
Höjd:	55 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.7 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	oskyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
---------------	---

Tillbehör

[26042001 - DMS M20 - Dubbeltättningsmembran](#)

[26042501 - DMS M25 - Dubbeltättningsmembran](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelförskruvning](#)

[23042001 - AST M20 - Anslutningsstuds](#)

[23142001 - VST M20 - Tättningsplugg](#)

Introduktion/förberedelse

