

Kopplingsdosa

## Abox-i m 025-2,5<sup>2</sup>/sw

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:  
<https://www.spelsberg.se/p/40202001>



### Abox-i m 025-2,5<sup>2</sup>/sw

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 49840201

Dimensioner: 82 x 82 x 52 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP66, Nominell ledningsarea 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Amoniakresistent), DNV, Demonterbara membran, M20, (1 Baksida, 7 Sida), Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

**svart, In=24 Ampere, Med skruvplint, 5 polig - 2.5 mm<sup>2</sup> (4 x 1.5<sup>2</sup> / 4 x 2.5<sup>2</sup>)**

**Inkl.:**

**4 Dubbeltättningsmembran IP66 M20  
Tätningdiameter 7 - 12 mm**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg underdel:	svart
Färg överdel:	svart

### Mått

Bredd:	82 mm
Längd:	82 mm
Höjd:	52 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.7 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

## Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

## Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

## Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
Godkännanden:	DNV

## Tillbehör

[20842001 - GMU PA M20 - Kontramutter](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning](#)

[24742001 - KVR M20 - Kabelförskruvning](#)

[24742101 - KVR M20-GDB - Kabelförskruvning](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dubbeltättningsmembran](#)

[26042001 - DMS M20 - Dubbeltättningsmembran](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Plintar](#)

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4<sup>2</sup> - Klämhållare](#)

## Introduktion/förberedelse

