

Kopplingsdosa

Abox-i m 025 AB-2,5²

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/40242101>



Abox-i m 025 AB-2,5²

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 49940201

Dimensioner: 82 x 82 x 52 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP66, Nominell ledningsarea 2,5 mm², Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Amoniakresistent), DNV, Demonterbara membran, M20, (1 Baksida, 7 Sida), Externa fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

grå, In=24 Ampere, Med skruvplint, 5 polig - 2.5 mm² (4 x 1.5² / 4 x 2.5²)

Inkl.:

**4 Dubbeltättningsmembran IP66 M20
Tätningdiameter 7 - 12 mm**



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 690 V |
| max. tvärsnitt: | 2,5 mm ² |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP66 |
| UL Type Rating: | i.u. |

Färger

| | |
|----------------|-----|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel: | grå |

Mått

| | |
|--------|-------|
| Bredd: | 82 mm |
| Längd: | 82 mm |
| Höjd: | 52 mm |

Materialegenskaper

| | |
|------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | V2 |
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industri kvalitet: | ja |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Monteringstyp: | Vägg-/takmontering |
| Slagtålighet: | IK08 |
| förseglingsbar: | ja |
| Omslagsskruvens vridmoment: | 1.7 Nm |
| Fastsättning: | Externa fästpunkter |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 80 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationsområde: | skyddat område utomhus |

Material

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Material nederdel: | Polykarbonat |
| Material överdel: | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Material tätning: | Termoplastisk elastomer |
| Material omslagsskruv: | Rostfritt stål V2A |

Certifikat

| | |
|---------------|---|
| Godkännanden: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Godkännanden: | DLG (Amoniakresistent) |
| Godkännanden: | DNV |

Tillbehör

[20842001 - GMU PA M20 - Kontramutter](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning](#)

[24742001 - KVR M20 - Kabelförskruvning](#)

[24742101 - KVR M20-GDB - Kabelförskruvning](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dubbeltättningsmembran](#)

[26042001 - DMS M20 - Dubbeltättningsmembran](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Plintar](#)

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Klämhållare](#)

Introduktion/förberedelse

