Kopplingsdosa

Abox-i m 025 AB-2,5²

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten: https://www.spelsberg.se/p/40242101

Abox-i m 025 AB-2,5²

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 49940201
Dimensioner: 82 x 82 x 52 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP66, Nominell ledningsarea 2,5 mm², Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Amoniakresistent), DNV, Demonterbara membran, M20, (1 Baksida, 7 Sida), Externa fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

grå, In=24 Ampere, Med skruvplint, 5 polig - 2.5 mm² (4 x 1.5² / 4 x 2.5²)

Inkl.:
4 Dubbeltätningsmembran IP66 M20
Tätningsdiameter 7 - 12 mm

IP66 | 2,5² | IK08 | 690V AC

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	2,5 mm²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	82 mm
Längd:	82 mm
Höjd:	52 mm
Vikt:	0.138 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.7 Nm
Fastsättning:	Externa fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Sales Information

EAN:	4013902532520
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tulltariffnummer:	85369095

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
Godkännanden:	DNV

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tillbehör

20842001 - GMU PA M20 - Kontramutter

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning

24742001 - KVR M20 - Kabelförskruvning

24742101 - KVR M20-GDB - Kabelförskruvning

26012001 - DMS M20/w - Dubbeltätningsmembran

26042001 - DMS M20 - Dubbeltätningsmembran

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Plintar

89001001 - Abox PST - Plomberingsset

84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Klämhållare

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Introduktion/förberedelse



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299