

Kopplingsdosa

Abox-i m 040 AB-L

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/40440101>

Abox-i m 040 AB-L

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 50390401

Dimensioner: 94 x 94 x 57 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP66, Nominell ledningsarea 4 mm², Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Amoniakresistent), DNV, Demonterbara membran, M20/M25, (1 Baksida, 8 Sida), Externa fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

grå, utan plintar

Inkl.:
4 Dubbeltättningsmembran IP66 M25
Tätningdiameter 9 - 16 mm



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	4 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	94 mm
Längd:	94 mm
Höjd:	57 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.7 Nm
Fastsättning:	Externa fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
Godkännanden:	DNV

Tillbehör

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelförskruvning](#)

[24742501 - KVR M25 - Kabelförskruvning](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dubbeltättningsmembran](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dubbeltättningsmembran](#)

[26042001 - DMS M20 - Dubbeltättningsmembran](#)

[26042501 - DMS M25 - Dubbeltättningsmembran](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Plintar](#)

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Klämhållare](#)

Introduktion/förberedelse

