

Tomkapsling m. glidtätning

SVi LS-gh



SVi LS-gh

Tomkapsling m. glidtätning

Produktnummer: 59112301

Dimensioner: 150 x 300 x 162 mm

Tomkapsling - industrikkvalitet -, med glidtätning och kabelklämma



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|----------------------------|-------|
| Nominell driftspänning AC: | 400 V |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP54 |
| UL Type Rating: | i.u. |

Mått

| | |
|------------|--------|
| Bredd: | 150 mm |
| Längd: | 300 mm |
| Höjd: | 162 mm |
| Innerhöjd: | 119 mm |

Materialegenskaper

| | |
|-------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | V2 |
| Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikvalitet: | ja |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|----------------|------|
| Monteringstyp: | Puts |
| Slagtålighet: | IK07 |

Miljöförhållanden

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Omgivningstemperatur max.: | 80 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationsområde: | skyddat område utomhus |

Material

| | |
|--------------------|-------|
| Material nederdel: | Plast |
|--------------------|-------|

Introduktion/förberedelse

