

Tomkapsling

SVi LQ-t



SVi LQ-t

Tomkapsling

Produktnummer: 59121001

Dimensioner: 150 x 150 x 137 mm

Tomkapsling - industrikvalitet -, för individuell utbyggnad med standardskenor eller montageplattor

IP65, Skyddsisolerad, botten + lock polykarbonat, Lådor grå likn. RAL 7035, Transparent lock



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
----------------	-----

Mått

Bredd:	150 mm
Längd:	150 mm
Höjd:	137 mm
Innerlängd:	140 mm
Inre bredd:	140 mm
Innerhöjd:	119 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Puts
Slagtålighet:	IK07

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %

Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Plast
Material överdel:	Polykarbonat

Introduktion/förberedelse

