

Tomkapsling

## SVi LQ-g



### SVi LQ-g

#### Tomkapsling

Produktnummer: 59122001

Dimensioner: 150 x 150 x 137 mm

Tomkapsling - industriktvalitet -, för individuell utbyggnad med standardskenor eller montageplattor

**IP65, Skyddsisolerad, botten + lock  
polykarbonat, grå likn. RAL 7035**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg underdel:	grå
----------------	-----

### Mått

Bredd:	150 mm
Längd:	150 mm
Höjd:	137 mm
Innerlängd:	140 mm
Inre bredd:	140 mm
Innerhöjd:	119 mm

### Materiallegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Puts
Slagtålighet:	IK07

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %

## Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

### Material

Material nederdel:	Plast
Material överdel:	Polykarbonat

## Introduktion/förberedelse

