

Plintkapsling

RK 4/07-7x4²



RK 4/07-7x4²

Plintkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 61500701

Dimensioner: 110 x 110 x 90 mm

Plintkapsling, med skyddsklass IP54/IP66, Nominell ledningsarea 4 mm², Ui=400V AC, Polystyrol, Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

Utrustad med 7 polig plint, typ WDU 4

Inkl.:

4 Anslutningsstuds IP54 M20 Tätningdiameter 8 - 13,5 mm, 1 Anslutningsstuds IP54 M25 Tätningdiameter 9 - 18,5 mm

IP54
IP66

4²

IK07



400V
AC



Till industriprodukt:

<https://www.spelsberg.se/p/63500701>

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
max. tvärsnitt:	4 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP66
UL Type Rating:	i.u.

Mått

Bredd:	110 mm
Längd:	110 mm
Höjd:	90 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

Miljöförhållanden

Installationsområde:	Inomhus
----------------------	---------

Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polystyrol
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Tillbehör

[19000101 - HBA - Överdel manuell manövrering](#)

[19000201 - ASS-kl - Ytter gångjärn](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19400101 - TK ABL - Set med ytterfastsättningsflik](#)

Introduktion/förberedelse

