

Plintkapsling

RK 4/100-100x4²



RK 4/100-100x4²

Plintkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 61510001

Dimensioner: 360 x 254 x 111 mm

Plintkapsling, med skyddsklass IP54/IP66, Nominell ledningsarea 4 mm², Ui=400V AC, Polystyrol, Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

Utrustad med 100 polig plint, typ WDU 4

Inkl.:

18 Anslutningsstuds IP54 M20

Tätningdiameter 8 - 13,5 mm, 4

Anslutningsstuds IP54 M25 Tätningdiameter 9 -

18,5 mm, 2 Anslutningsstuds IP54 M32

Tätningdiameter 13 - 23 mm, 1

Anslutningsstuds IP54 M40 Tätningdiameter 17 - 30 mm

IP54
IP66

4²

IK07



400V
AC



Till industriprodukt:

<https://www.spelsberg.se/p/63510001>

Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 400 V |
| max. tvärsnitt: | 4 mm ² |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP54/IP66 |
| UL Type Rating: | i.u. |

Mått

| | |
|--------|--------|
| Bredd: | 360 mm |
| Längd: | 254 mm |
| Höjd: | 111 mm |

Materialegenskaper

| | |
|-------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | nej |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | HB |
| Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikvalitet: | nej |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|-----------------|--------------------|
| Monteringstyp: | Vägg-/takmontering |
| Slagtålighet: | IK07 |
| förseglingsbar: | ja |
| Fastsättning: | Inre fästpunkter |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|--------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 40 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 35 °C |

Miljöförhållanden

| | |
|----------------------|---------|
| Installationsområde: | Inomhus |
|----------------------|---------|

Material

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Material nederdel: | Polystyrol |
| Material överdel: | Polystyrol |
| Material tätning: | Polyuretan |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt |

Tillbehör

[19000101 - HBA - Överdel manuell manövrering](#)

[19000501 - ASS-gro - Ytter gångjärn](#)

[19010001 - VSG - Gångjärn med hänglås](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19203201 - KS M32 - Kombiset](#)

[19400101 - TK ABL - Set med ytterfastsättningsflik](#)

Introduktion/förberedelse

