

Plintkapsling

RKKi 4/07-7x4²



RKKi 4/07-7x4²

Plintkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 63040701

Dimensioner: 94 x 94 x 57 mm

Plintkapsling, med skyddsklass IP54/IP66, Nominell ledningsarea 4 mm², Ui=400V AC, Polykarbonat, Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

Utrustad med 7 polig plint

Inkl.:

4 anslutningsstuds IP54 M20 tätningsdiameter 8 - 13,5 mm



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
max. tvärsnitt:	4 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP66
UL Type Rating:	i.u.

Mått

Bredd:	94 mm
Längd:	94 mm
Höjd:	57 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Staplingsbar:	ja
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C

Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Tillbehör

[19000101 - HBA - Överdel manuell manövrering](#)

[19000201 - ASS-kl - Ytter gångjärn](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19400101 - TK ABL - Set med ytterfastsättningsflik](#)

Introduktion/förberedelse

