

Plintkapsling

## RKi 4/50-50x4<sup>2</sup>



### RKi 4/50-50x4<sup>2</sup>

Plintkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 63505001

Dimensioner: 360 x 254 x 111 mm

Plintkapsling, med skyddsklass IP54/IP66, Nominell ledningsarea 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polykarbonat, Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

Utrustad med 50 polig plint, typ WDU 4

Inkl.:

**18 Anslutningsstuds IP54 M20**

**Tätningdiameter 8 - 13,5 mm, 4**

**Anslutningsstuds IP54 M25 Tätningdiameter 9 -**

**18,5 mm, 2 Anslutningsstuds IP54 M32**

**Tätningdiameter 13 - 23 mm, 1**

**Anslutningsstuds IP54 M40 Tätningdiameter 17 - 30 mm**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 400 V             |
| max. tvärsnitt:                 | 4 mm <sup>2</sup> |
| Skyddsklass:                    | II                |
| Skyddstyp:                      | IP54/IP66         |
| UL Type Rating:                 | i.u.              |

### Mått

|        |        |
|--------|--------|
| Bredd: | 360 mm |
| Längd: | 254 mm |
| Höjd:  | 111 mm |

### Materialegenskaper

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| UV-beständig:                       | ja     |
| halogenfri:                         | ja     |
| Brännbarhetsklass enligt UL94:      | V2     |
| Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikvalitet:                   | ja     |

### Mekaniska egenskaper (AG)

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Monteringstyp:  | Vägg-/takmontering |
| Slagtålighet:   | IK08               |
| förseglingsbar: | ja                 |
| Staplingsbar:   | ja                 |
| Fastsättning:   | Inre fästpunkter   |

### Miljöförhållanden

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 %   |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 %   |
| Omgivningstemperatur min.:        | -25 °C |
| Omgivningstemperatur max.:        | 40 °C  |

### Miljöförhållanden

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Omgivningstemperatur 24h: | 35 °C                  |
| Installationsområde:      | skyddat område utomhus |

### Material

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Material nederdel:     | Polykarbonat                 |
| Material överdel:      | Polykarbonat                 |
| Material tätning:      | Polyuretan                   |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt |

## Tillbehör

[19000101 - HBA - Överdel manuell manövrering](#)

[19000501 - ASS-gro - Ytter gångjärn](#)

[19010001 - VSG - Gångjärn med hänglås](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19203201 - KS M32 - Kombiset](#)

[19400101 - TK ABL - Set med ytterfastsättningsflik](#)

## Introduktion/förberedelse

