

Plintkapsling

## RKi 4/100-L



### RKi 4/100-L

Plintkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 63692201

Dimensioner: 360 x 254 x 111 mm

Plintkapsling, med skyddsklass IP54/IP66, Nominell ledningsarea 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polykarbonat, Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

Utan plintar, med NS35 skena

Inkl.:

**18 Anslutningsstuds IP54 M20**

**Tätningdiameter 8 - 13,5 mm, 4**

**Anslutningsstuds IP54 M25 Tätningdiameter 9 -**

**18,5 mm, 2 Anslutningsstuds IP54 M32**

**Tätningdiameter 13 - 23 mm, 1**

**Anslutningsstuds IP54 M40 Tätningdiameter 17 - 30 mm**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
max. tvärsnitt:	4 mm <sup>2</sup>
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP66
UL Type Rating:	i.u.

### Mått

Bredd:	360 mm
Längd:	254 mm
Höjd:	111 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Staplingsbar:	ja
Fastsättning:	Inre fästpunkter

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C

### Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

### Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

## Tillbehör

[19000101 - HBA - Överdel manuell manövrering](#)

[19000501 - ASS-gro - Ytter gångjärn](#)

[19010001 - VSG - Gångjärn med hänglås](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19203201 - KS M32 - Kombiset](#)

[19400101 - TK ABL - Set med ytterfastsättningsflik](#)

## Introduktion/förberedelse

