Plintkapsling

# RKi 4/07-L

## RKi 4/07-L

**Plintkapsling**

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 63990701
Dimensioner: 110 x 110 x 90 mm

Plintkapsling, med skyddsklass IP54/IP66, Nominell ledningsarea 4 mm², Ui=400V AC, Polykarbonat, Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

**Utan plintar, med NS35 skena**

**Inkl.:**
**4 Anslutningsstuds IP54 M20 Tätningsdiameter 8 - 13,5 mm, 1 Anslutningsstuds IP54 M25 Tätningsdiameter 9 - 18,5 mm**

IP54 IP66 | 4² | IK08 | 400V AC

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Tekniska data

## Elektriska egenskaper

| | |
|---|---|
| Nominell isolationsspänning AC: | 400 V |
| max. tvärsnitt: | 4 mm² |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP54/IP66 |
| UL Type Rating: | i.u. |

## Mått

| | |
|---|---|
| Bredd: | 110 mm |
| Längd: | 110 mm |
| Höjd: | 90 mm |
| Vikt: | 0.324 kg |

## Materialegenskaper

| | |
|---|---|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | V2 |
| Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: | 960 °C |

## Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|---|---|
| Monteringstyp: | Vägg-/takmontering |
| Slagtålighet: | IK08 |
| förseglingsbar: | ja |
| Staplingsbar: | ja |
| Fastsättning: | Inre fästpunkter |

## Miljöförhållanden

| | |
|---|---|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 40 °C |

## Miljöförhållanden

| | |
|---|---|
| Omgivningstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsområde: | skyddat område utomhus |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902573509 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC002713 |
| Tulltariffnummer: | 85389099 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material nederdel: | Polykarbonat |
| Material överdel: | Polykarbonat |
| Material tätning: | Polyuretan |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt |

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Tillbehör

19000101 - HBA - Överdel manuell manövrering

19000201 - ASS-kl - Ytter gångjärn

19202001 - KS M20 - Kombiset

19202501 - KS M25 - Kombiset

19202601 - KS M25-gro - Kombiset

19400101 - TK ABL - Set med ytterfastsättningsflik

89600901 - KTB 1 - Montageset

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Introduktion/förberedelse




Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299