

Huvudledningsgrenplint

HA 25-16



HA 25-16

Huvudledningsgrenplint

Produktnummer: 69113201

Dimensioner: 22 x 40,7 x 40 mm

Huvudledningsgrenplint med 4 klämpunkter 25 mm², 1-polig

1-polig - fingersäker

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	1000 V
Antal poler:	1
Anslutning 1: Anslutningstyp:	skruvar
Anslutning 1: Klämpunkter per pol:	4
Anslutning 1: För kopparledare:	1
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (min):	2.5 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (max):	25 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (min):	2.5 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (max):	25 mm ²
Anslutning 2: Typ av anslutning:	Skruvar
Anslutning 2: För kopparledare:	1
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (min):	2.5 mm ²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (max):	16 mm ²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area flertrådig (min):	2.5 mm ²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area flertrådig (max):	16 mm ²

Mått

Bredd:	22 mm
Längd:	40.7 mm
Höjd:	40 mm

Materialegenskaper

Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Anslutning 1: Vridmoment:	2.5 Nm
Anslutning 2: Åtdragningsmoment:	2.5 Nm