Huvudledningsgrenplint

HA 25-46



HA 25-46

Huvudledningsgrenplint

Produktnummer: 69142601

Huvudledningsgrenplint med anslutningstvärsnitt 1x25 mm² per pol och 2 utgående kretsar 16 mm² per pol, 1 x 25 mm² per pol och 2 avgångar 16 mm² per pol, 4 avgångar 16 mm² på 4:e polen

4-polig - 25/16², 6x PE/N

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Antal poler:	4
Anslutning 1: Anslutningstyp:	skruvar
Anslutning 1: För kopparledare:	1
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	2.5 mm²
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	16 mm²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (min):	1.5 mm²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (max):	25 mm²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (min):	1.5 mm²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (max):	25 mm²
Anslutning 2: Typ av anslutning:	Skruvar
Anslutning 2: För kopparledare:	1
Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	1.5 mm²
Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	10 mm²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (min):	1.5 mm²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (max):	16 mm²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area flertrådig (min):	1.5 mm²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area flertrådig (max):	16 mm²

Mått

Vikt:	0.2743 kg

Materialegenskaper

Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0

Materialegenskaper

Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Anslutning 1: Vridmoment:	2.5 Nm
Anslutning 2: Åtdragningsmoment:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902675753
Packing Unit Code:	PK
ETIM Class:	EC000275
Tulltariffnummer:	85369010

Material

Material isoleringskropp:	Termoplast

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299