Huvudledningsgrenplint

HA 25-53

HA 25-53

Huvudledningsgrenplint

Produktnummer: 69153301
Dimensioner: 128 x 60 x 50 mm

Huvudledningsgrenplint med 4 klämpunkter 25 mm² per pol

5-polig - fingersäker

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Antal poler:	5
Anslutning 1: Anslutningstyp:	skruvar
Anslutning 1: Klämpunkter per pol:	4
Anslutning 1: För kopparledare:	1
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	2.5 mm²
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	16 mm²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (min):	1.5 mm²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (max):	25 mm²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (min):	1.5 mm²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (max):	25 mm²
Anslutning 2: Typ av anslutning:	Skruvar
Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	1.5 mm²
Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	10 mm²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (min):	1.5 mm²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (max):	16 mm²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area flertrådig (min):	1.5 mm²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area flertrådig (max):	16 mm²

Mått

Bredd:	128 mm
Längd:	60 mm
Höjd:	50 mm
Vikt:	0.301 kg

Materialegenskaper

Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Anslutning 1: Vridmoment:	2.5 Nm
Anslutning 2: Åtdragningsmoment:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902014248
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000275
Tulltariffnummer:	85369010

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299