Huvudledningsgrenplint

HA 35-42



HA 35-42

Huvudledningsgrenplint

Produktnummer: 69242201
Dimensioner: 157 x 50 x 58 mm

Huvudledningsgrenplint med anslutningstvärsnitt 1 x 35 mm² per pol och 2 utgående kretsar 25 mm² per pol

4-polig - 35/25 mm²

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Antal poler:	4
Anslutning 1: Anslutningstyp:	skruvar
Anslutning 1: Klämpunkter per pol:	3
Anslutning 1: För kopparledare:	1
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	2.5 mm²
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	25 mm²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (min):	2.5 mm²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (max):	35 mm²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (min):	2.5 mm²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (max):	35 mm²
Anslutning 2: Typ av anslutning:	Skruvar
Anslutning 2: För kopparledare:	1
Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	2.5 mm²
Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	16 mm²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (min):	2.5 mm²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (max):	25 mm²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area flertrådig (min):	2.5 mm²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area flertrådig (max):	25 mm²

Mått

Bredd:	157 mm
Längd:	50 mm
Höjd:	58 mm

Mått

Vikt:	0.34 kg

Materialegenskaper

Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Anslutning 1: Vridmoment:	3.5 Nm
Anslutning 2: Åtdragningsmoment:	3.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902014255
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000275
Tulltariffnummer:	85369010

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299