

Uttagskombination

## STV 502-AFDD

### STV 502-AFDD

#### Uttagskombination

Produktnummer: 72820201

Dimensioner: 125 x 200 x 122 mm

Uttagskombination, med skyddsklass IP44, AFDD skyddad (brandskydds-brytning)

#### Tillgängliga moduler: 4

##### bestyckade med:

- 1 x AFDD med ledningsskydds-brytare B16A, 1+N-polig
- 1 x Jordfelsbrytare (RCCB), 25/0,03A, 2-polig, typ A
- 2 x SCHUKO®-eluttag (på sidan), 230 V

#### Inkl.:

Anslutningsstuds: 2x M25, Tätningsplugg, Skydd- och textetiketter



## Tekniska data

### Inbyggda apparater

|   |   |
|---|---|
| Jordfelsbrytare (RCCB), 25/0,03A, 2-polig, typ A: | 1 |
| AFDD med ledningsskydds brytare B16A, 1+N-polig:  | 1 |
| SCHUKO®-eluttag (på sidan), 230 V:                | 2 |

### Elektriska egenskaper

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 230 V |
| Skyddsklass:                    | II    |
| Skyddstyp:                      | IP44  |
| Antal N-potentialar:            | 1     |
| Antal rader:                    | 1     |
| Antal delningsenheter:          | 4     |
| Antal delningsenheter per rad:  | 4     |
| med N-klämma:                   | ja    |
| med PE-klämma:                  | ja    |

### Färger

|                |     |
|----------------|-----|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel:  | grå |

### Mått

|            |        |
|------------|--------|
| Bredd:     | 125 mm |
| Längd:     | 200 mm |
| Höjd:      | 122 mm |
| Innerhöjd: | 95 mm  |

### Materialegenskaper

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| UV-beständig:                  | ja |
| halogenfri:                    | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | V2 |

### Materialegenskaper

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Industriekvalitet:                  | ja     |

### Mekaniska egenskaper (AG)

|                |               |
|----------------|---------------|
| Monteringstyp: | Väggmontering |
| Slagtålighet:  | IK08          |

### Miljöförhållanden

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 %                   |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 %                   |
| Omgivningstemperatur min.:        | -25 °C                 |
| Omgivningstemperatur max.:        | 40 °C                  |
| Omgivningstemperatur 24h:         | 35 °C                  |
| Installationsområde:              | skyddat område utomhus |

### Material

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Material nederdel:     | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Material överdel:      | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Material tätning:      | Polyuretan                       |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt     |
| Material fönsterlucka: | Polykarbonat                     |

## Tillbehör

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelförskruvning](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelförskruvning](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Låsuppsättning](#)

## Introduktion/förberedelse

