

Uttagskombination

STV 502-K



STV 502-K

Uttagskombination

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 72840201

Dimensioner: 125 x 200 x 122 mm

Uttagskombination, med skyddsklass IP44,
Anslutnings färdig enligt EN 61439-3

**Tillgängliga moduler: 4
bestyckade med:**

- 2 x Ledningsskyddsbrytare B16A, 1-polig
- 1 x Jordfelsbrytare (RCCB), 25/0,03A, 2-polig, typ A
- 2 x SCHUKO®-eluttag (på sidan), 230 V

Inkl.:

Anslutningsstuds: 2x M25, Tätningsplugg,
Skydd- och textetiketter



Tekniska data

Inbyggda apparater

Jordfelsbrytare (RCCB), 25/0,03A, 2-polig, typ A:	1
Ledningsskydds brytare B16A, 1-polig:	2
SCHUKO®-eluttag (på sidan), 230 V:	2

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	230 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP44
Antal N-potentialar:	1
Antal rader:	1
Antal delningsenheter:	4
Antal delningsenheter per rad:	4
med N-klämma:	ja
med PE-klämma:	ja

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	125 mm
Längd:	200 mm
Höjd:	122 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	850 °C

Materialegenskaper

Industrikvalitet:	ja
-------------------	----

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Väggmontering
Slagtålighet:	IK08

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

Introduktion/förberedelse

