

Uttagskombination

STV 512-K



STV 512-K

Uttagskombination

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 72841201

Dimensioner: 125 x 400 x 122 mm

Uttagskombination, med skyddsklass IP44,
Anslutnings färdig enligt EN 61439-3

bestyckade med:

- 1 x Ledningsskyddsbrytare B16A, 1-polig
- 1 x Ledningsskyddsbrytare C16A, 3-polig
- 2 x SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V
- 1 x CEE-eluttag (på framsidan), 16 A, 400 V

Inkl.:

Anslutningsstuds: 2x M25, 2x M32,
Tätningsslugg, Skydd- och textetiketter



Tekniska data

Inbyggda apparater

Ledningsskyddsbrytare B16A, 1-polig:	1
Ledningsskyddsbrytare C16A, 3-polig:	1
SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V:	2
CEE-eluttag (på framsidan), 16 A, 400 V:	1

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP44
Antal N-potentialar:	1
Antal rader:	1
Antal delningsenheter per rad:	5
med N-klämma:	ja
med PE-klämma:	ja

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	125 mm
Längd:	400 mm
Höjd:	122 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industri kvalitét:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Väggmontering
Slagtålighet:	IK08

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

Introduktion/förberedelse

