

Uttagskombination

STV 512-L



STV 512-L

Uttagskombination

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 72891201

Dimensioner: 125 x 400 x 122 mm

Uttagskombination, med skyddsklass IP44, Lämplig för installation av skenmonterade produkter med integrerade fördragna uttag, hög mekanisk tålighet, kombinerbar, halogenfri

Tillgängliga moduler: 5

Öppning för uttag: 2 x diameter 44,5mm. 1 x CCE uttag 66,5mm

Inkl.:

Anslutningsstuds: 2x M25, 2x M32,

Tätningsslugg, Skydd- och textetiketter



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|-------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 400 V |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP44 |
| Antal N-potentialar: | 1 |
| Antal rader: | 1 |
| Antal delningsenheter: | 5 |
| Antal delningsenheter per rad: | 5 |
| med N-klämma: | ja |
| med PE-klämma: | ja |

Färger

| | |
|----------------|-----|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel: | grå |

Mått

| | |
|--------|--------|
| Bredd: | 125 mm |
| Längd: | 400 mm |
| Höjd: | 122 mm |

Materialegenskaper

| | |
|------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | V2 |
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikvalitet: | ja |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|----------------|---------------|
| Monteringstyp: | Väggmontering |
| Slagtålighet: | IK08 |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 80 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationsområde: | skyddat område utomhus |

Material

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Material nederdel: | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Material överdel: | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Material tätning: | Polyuretan |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt |
| Material fönsterlucka: | Polykarbonat |