

Uttagskombination

STV 904-S



STV 904-S

Uttagskombination

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 72930401

Dimensioner: 200 x 200 x 122 mm

Uttagskombination, med skyddsklass IP44, Lämplig för installation av skenmonterade produkter med integrerade fördragna uttag, hög mekanisk tålighet, kombinerbar, halogenfri

Tillgängliga moduler: 8

bestyckade med:

• 4 x SCHUKO®-eluttag (på sidan), 230 V

Inkl.:

Anslutningsstuds: 2x M25, 2x M32,

Tätningsslugg, Skydd- och textetiketter



Tekniska data

Inbyggda apparater

SCHUKO®-eluttag (på sidan), 230 V:	4
------------------------------------	---

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	230 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP44
Antal N-potentialar:	1
Antal rader:	1
Antal delningsenheter:	8
Antal delningsenheter per rad:	8
med N-klämma:	ja
med PE-klämma:	ja

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	200 mm
Längd:	200 mm
Höjd:	122 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industri kvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Väggmontering
Slagtålighet:	IK08

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

Introduktion/förberedelse

