

Uttagskombination

## STV 904-K



### STV 904-K

Uttagskombination

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 72940401

Dimensioner: 200 x 200 x 122 mm

Uttagskombination, med skyddsklass IP44,  
Anslutnings färdig enligt EN 61439-3

**Tillgängliga moduler: 8**

**bestyckade med:**

- 4 x Ledningsskyddsbrytare B16A, 1-polig
- 1 x Jordfelsbrytare (RCCB), 25/0,03A, 4-polig, typ A
- 4 x SCHUKO®-eluttag (på sidan), 230 V

**Inkl.:**

Anslutningsstuds: 2x M25, 2x M32,  
Tätningsslugg, Skydd- och textetiketter



## Tekniska data

### Inbyggda apparater

Jordfelsbrytare (RCCB), 25/0,03A, 4-polig, typ A:	1
Ledningsskydds brytare B16A, 1-polig:	4
SCHUKO®-eluttag (på sidan), 230 V:	4

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP44
Antal N-potentialar:	1
Antal rader:	1
Antal delningsenheter:	8
Antal delningsenheter per rad:	8
med N-klämma:	ja
med PE-klämma:	ja

### Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

### Mått

Bredd:	200 mm
Längd:	200 mm
Höjd:	122 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	850 °C

### Materialegenskaper

Industrikvalitet:	ja
-------------------	----

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Väggmontering
Slagtålighet:	IK08

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

### Material

Material nederdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

**Introduktion/förberedelse**

