

Uttagskombination

## STV 904-L



### STV 904-L

Uttagskombination

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 72990401

Dimensioner: 200 x 200 x 122 mm

Uttagskombination, med skyddsklass IP44, Lämplig för installation av skenmonterade produkter med integrerade fördragna uttag, hög mekanisk tålighet, kombinerbar, halogenfri

**Tillgängliga moduler: 8**

**Öppning för uttag: 2 x diameter 44,5mm**

**Inkl.:**

**Anslutningsstuds: 2x M25, 2x M32,  
Tätningsslugg, Skydd- och textetiketter**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 400 V |
| Skyddsklass:                    | II    |
| Skyddstyp:                      | IP44  |
| Antal N-potentialar:            | 1     |
| Antal rader:                    | 1     |
| Antal delningsenheter:          | 8     |
| Antal delningsenheter per rad:  | 8     |
| med N-klämma:                   | ja    |
| med PE-klämma:                  | ja    |

### Färger

|                |     |
|----------------|-----|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel:  | grå |

### Mått

|        |        |
|--------|--------|
| Bredd: | 200 mm |
| Längd: | 200 mm |
| Höjd:  | 122 mm |

### Materialegenskaper

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| UV-beständig:                      | ja     |
| halogenfri:                        | ja     |
| Brännbarhetsklass enligt UL94:     | V2     |
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikvalitet:                  | ja     |

### Mekaniska egenskaper (AG)

|                |               |
|----------------|---------------|
| Monteringstyp: | Väggmontering |
| Slagtålighet:  | IK08          |

## Miljöförhållanden

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 %                   |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 %                   |
| Omgivningstemperatur min.:        | -25 °C                 |
| Omgivningstemperatur max.:        | 80 °C                  |
| Omgivningstemperatur 24h:         | 60 °C                  |
| Installationsområde:              | skyddat område utomhus |

## Material

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Material nederdel:     | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Material överdel:      | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Material tätning:      | Polyuretan                       |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt     |
| Material fönsterlucka: | Polykarbonat                     |