

Uttag till tomkapsling

## STV 922-L



### STV 922-L

Uttag till tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 72992201

Dimensioner: 200 x 400 x 122 mm

Uttag till tomkapsling, med skyddsklass IP44,  
Lämplig för installation av skenmonterade  
produkter med integrerade fördragna uttag, hög  
mekanisk tålighet, kombinerbar, halogenfri

**Tillgängliga moduler: 9**

**Öppning för uttag: 2 x diameter 44,5mm. 2 x CCE  
uttag 66,5mm**

**Inkl.:**

**Anslutningsstuds: 2x M25, 2x M32,**

**Tätningsslugg, Skydd- och textetiketter**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP44
Antal rader:	1
Antal delningsenheter:	9
Antal delningsenheter per rad:	9
med N-klämma:	ja
med PE-klämma:	ja

### Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

### Mått

Bredd:	200 mm
Längd:	400 mm
Höjd:	122 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Väggmontering
Slagtålighet:	IK08

## Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

## Material

Material nederdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat