

Uttagskombination

STV 1224-AFDD



STV 1224-AFDD

Uttagskombination

Produktnummer: 73152401

Dimensioner: 250 x 570 x 122 mm

Uttagskombination, med skyddsklass IP44, AFDD skyddad (brandskyddsbrötning)

bestyckade med:

- 2 x AFDD med ledningsskyddsbrytare B16A, 1+N-polig
- 1 x Ledningsskyddsbrytare C16A, 3-polig
- 1 x Ledningsskyddsbrytare C32A, 3-polig
- 1 x Jordfelsbrytare (RCCB), 40/0,03A, 4-polig, typ A
- 4 x SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V
- 1 x CEE-eluttag (på framsidan), 16 A, 400 V
- 1 x CEE-eluttag (på framsidan), 32 A, 400 V

Inkl.:

Anslutningsstuds: 2x M25, 2x M32,
Tätningsslugg, Skydd- och textetiketter



Tekniska data

Inbyggda apparater

Jordfelsbrytare (RCCB), 40/0,03A, 4-polig, typ A:	1
AFDD med ledningsskydds brytare B16A, 1+N-polig:	2
Ledningsskydds brytare C16A, 3-polig:	1
Ledningsskydds brytare C32A, 3-polig:	1
SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V:	4
CEE-eluttag (på framsidan), 16 A, 400 V:	1
CEE-eluttag (på framsidan), 32 A, 400 V :	1

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP44
Antal N-potentialar:	1
Antal rader:	2
Antal delningsenheter per rad:	12
med N-klämma:	ja
med PE-klämma:	ja

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	250 mm
Längd:	570 mm
Höjd:	122 mm
Innerhöjd:	95 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industri kvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Väggmontering
Slagtålighet:	IK08

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

Tillbehör

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelförskruvning](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Kabelförskruvning](#)

Introduktion/förberedelse

