

Uttagskombination

STV 1224-K16



STV 1224-K16

Uttagskombination

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 73162401
Dimensioner: 250 x 400 x 122 mm

Uttagskombination, med skyddsklass IP44,
Anslutnings färdig enligt EN 61439-3

bestyckade med:

- 2 x Ledningsskyddsbrytare B16A, 1-polig
- 2 x Ledningsskyddsbrytare C16A, 3-polig
- 1 x Jordfelsbrytare (RCCB), 40/0,03A, 4-polig, typ A
- 4 x SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V
- 2 x CEE-eluttag (på framsidan), 16 A, 400 V

Inkl.:

Anslutningsstuds: 2x M25, 2x M32,
Tätningsslugg, Skydd- och textetiketter



Tekniska data

Inbyggda apparater

| | |
|---|---|
| Jordfelsbrytare (RCCB), 40/0,03A, 4-polig, typ A: | 1 |
| Ledningsskydds brytare B16A, 1-polig: | 2 |
| Ledningsskydds brytare C16A, 3-polig: | 2 |
| SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V: | 4 |
| CEE-eluttag (på framsidan), 16 A, 400 V: | 2 |

Elektriska egenskaper

| | |
|--------------------------------|-------|
| Nominell isolationspänning AC: | 400 V |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP44 |
| Antal N-potentialar: | 1 |
| Antal rader: | 1 |
| Antal delningsenheter per rad: | 12 |
| med N-klämma: | ja |
| med PE-klämma: | ja |

Färger

| | |
|----------------|-----|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel: | grå |

Mått

| | |
|--------|--------|
| Bredd: | 250 mm |
| Längd: | 400 mm |
| Höjd: | 122 mm |

Materialegenskaper

| | |
|--------------------------------|----|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | V2 |

Materialegenskaper

| | |
|------------------------------------|--------|
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Industriekvalitet: | ja |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|----------------|---------------|
| Monteringstyp: | Väggmontering |
| Slagtålighet: | IK08 |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 40 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsområde: | skyddat område utomhus |

Material

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Material nederdel: | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Material överdel: | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Material tätning: | Polyuretan |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt |
| Material fönsterlucka: | Polykarbonat |

Introduktion/förberedelse

