

Uttagsdosa

STG 008



STG 008

Uttagsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 73220801

Dimensioner: 250 x 200 x 122 mm

Uttagsdosa, med skyddsklass IP44, med integrerade fördragna uttag, hög mekanisk tålighet, kombinerbar, halogenfri

bestyckade med:

- 8 x SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V

Inkl.:

Anslutningsstuds: 2x M25, 2x M32,
Tätningsslugg

IP44

IK08



400V
AC



Tekniska data

Inbyggda apparater

SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V:	8
---------------------------------------	---

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
---------------------------------	-------

Skyddsklass:	II
--------------	----

Skyddstyp:	IP44
------------	------

Antal rader:	0
--------------	---

Färger

Färg underdel:	grå
----------------	-----

Färg överdel:	grå
---------------	-----

Mått

Bredd:	250 mm
--------	--------

Längd:	200 mm
--------	--------

Höjd:	122 mm
-------	--------

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
---------------	----

halogenfri:	ja
-------------	----

Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
--------------------------------	----

Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
-------------------------------------	--------

Industrikvalitet:	ja
-------------------	----

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Väggmontering
----------------	---------------

Slagtålighet:	IK08
---------------	------

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
-----------------------------------	------

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
-----------------------------------	------

Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
----------------------------	--------

Omgivningstemperatur max.:	40 °C
----------------------------	-------

Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
---------------------------	-------

Installationsområde:	skyddat område utomhus
----------------------	------------------------

Material

Material nederdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
--------------------	----------------------------------

Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
-------------------	----------------------------------

Material tätning:	Polyuretan
-------------------	------------

Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
------------------------	------------------------------

Introduktion/förberedelse

