

normkapsling

## AK 14+EMOBIL 11kW-B

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:  
<https://www.spelsberg.se/p/73301101>



## AK 14+EMOBIL 11kW-B

normkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 73301201

Dimensioner: 315 x 450 x 155 mm

normkapsling, med skyddsklass IP65, Testad enligt EN 61439-3, fördragen plintanslutning 10 mm<sup>2</sup>

**1-radig, för 11kW Wallbox utan integrerad DC övervakning**

**bestyckade med:**

- 1 x Automatsäkring C20A, 3 polig
- 1 x Jordfelsbrytare (RCCB), 40/0,03A, 4-polig, typ B

**Inkl.:**

**Dubbeltättningsmembran: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40,**

**Kabelförskruvningar: 1x M20, 2x M40, tättningsplugg, täckbrickor och märkcremsa**



## Tekniska data

### Inbyggda apparater

Jordfelsbrytare (RCCB), 40/0,03A, 4-polig, typ B:	1
Automatsäkring C20A, 3 polig:	1

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
ventilerad:	ja
Antal rader:	2

### Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

### Mått

Bredd:	315 mm
Längd:	450 mm
Höjd:	155 mm
Innerlängd:	430 mm
Inre bredd:	295 mm
Innerhöjd:	123 mm

### Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	ja

## Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Väggmontering
Slagtålighet:	IK08
Flänsvariant:	ja

## Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

## Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material införing:	Termoplastisk elastomer
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

## Certifikat

Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
---------------	------------------------