

Tomkapsling

## AK 14 L-t



### AK 14 L-t

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 73341101

E-nummer: 2200952

Dimensioner: 315 x 300 x 147 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP65, Plast, Certifierad enligt DLG (Amoniakresistent),  $U_i=1000V$  AC,  $U_i=1500V$  DC, För AK 14-56, för utbyggnad av standardskenor eller montageplattor

**Kapsling: Plast, grå, Lock: Polykarbonat, transparent, Ovansida och undersida metriskä förpräglingar för universiella kabelgenomföringar. Bestyckad med dubbelmembrantätningar DMS M20**

Inkl.:

**Dubbeltätningsmembran : 1x M20, 1x M25, 1x M32, Anslutningsstuds: 1x M40, Tätningsplugg, Skydd- och textetiketter**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Nominell isolationsspänning AC:	1000 V
Nominell isolationsspänning DC:	1500 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
med N-klämma:	nej
med PE-klämma:	nej
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	transparent

### Mått

Bredd:	315 mm
Längd:	300 mm
Höjd:	147 mm
Innerlängd:	310 mm
Inre bredd:	295 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industri kvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Puts
Slagtålighet:	IK08

### Mekaniska egenskaper (AG)

Typ av överdel:	Skydd
-----------------	-------

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	Inomhus

### Material

Material nederdel:	Plast
Material överdel:	Polykarbonat

### Certifikat

Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
---------------	------------------------

## Tillbehör

[73383701 - AK3 AS - Ytter gångjärn](#)

[73383801 - AK3 MPI 14 L - Montageplatta](#)

[73385001 - AK3 3/14 PE - Klämskena](#)

[73385101 - AK3 6/21 PE - Klämskena](#)

[73385201 - AK3 1/6/1 N - N-plintmodul sats](#)

## Introduktion/förberedelse

