

normkapsling

## AK 09



### AK 09

normkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 73540901

E-nummer: 2200939

Dimensioner: 200 x 200 x 122 mm

normkapsling, med skyddsklass IP65, 1 Rad, 9 Tillgängliga moduler, Märkspänning: 400V AC, Isolationsspänning: 1000V AC, 1000V DC, Ovansida och undersida metriska förpräglingar för universiella kabelgenomföringar. Bestyckad med dubbelmembrantätningar DMS M20, för inomhusinstallation

**Med PE/N plint, två kopplingspunkter 16 mm<sup>2</sup> och fem 6 mm<sup>2</sup>**

**Inkl.:**

**Dubbeltätningmembran: 1x M20, 1x M32 ,  
Tätningsslugg, Skydd- och textetiketter**



Säker - Tack vare den höga skyddsklassen IP65 och det robusta, halogenfria utförandet garanteras en säker drift även vid hårda industriella omgivningsvillkor.

## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Nominell isolationsspänning AC:	1000 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Antal rader:	1
Antal delningsenheter:	9

### Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

### Mått

Bredd:	200 mm
Längd:	200 mm
Höjd:	122 mm
Innerhöjd:	95 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Konstruktion
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.2 Nm

### Mekaniska egenskaper (AG)

Staplingsbar:	ja
---------------	----

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

### Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polystyrol
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

## Tillbehör

[70610201 - AK SGA-1 - Låsupsättning](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Låsupsättning](#)

[89603201 - MABF 150-3 - Monteringssats för stolpe/rör](#)

[73540009 - AK KF 09 - Gångjärnhängt fönster](#)

[79901201 - AK AS - Täckremсор](#)

[26242001 - BST M20 - Luftningsventiler](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler](#)

## Introduktion/förberedelse

