

normkapsling

AK 12



AK 12

normkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 73541201

E-nummer: 2200940

Dimensioner: 250 x 200 x 122 mm

normkapsling, med skyddsklass IP65, 1 Rad, 12 Tillgängliga moduler, Märkspänning: 400V AC, Isolationsspänning: 1000V AC, 1000V DC, Ovansida och undersida metrisk förpräglningar för universiella kabelgenomföringar. Bestyckad med dubbelmembrantätningar DMS M20, för inomhusinstallation

Med PE/N plint, två kopplingspunkter 16 mm² och tio 6 mm²

Inkl.:

**Dubbeltätningmembran: 1x M20, 1x M32 ,
Tätningsslugg, Skydd- och textetiketter**



Säker - Tack vare den höga skyddsklassen IP65 och det robusta, halogenfria utförandet garanteras en säker drift även vid hårda industriella omgivningsvillkor.

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Nominell isolationsspänning AC:	1000 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Antal rader:	1
Antal delningsenheter:	12

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	250 mm
Längd:	200 mm
Höjd:	122 mm
Innerhöjd:	95 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Konstruktion
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.2 Nm

Mekaniska egenskaper (AG)

Staplingsbar:	ja
---------------	----

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polystyrol
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

Tillbehör

[70610201 - AK SGA-1 - Låsupsättning](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Låsupsättning](#)

[73540012 - AK KF 12 - Gångjärnhängt fönster](#)

[79901201 - AK AS - Täckremсор](#)

[26242001 - BST M20 - Luftningsventiler](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler](#)

Introduktion/förberedelse

