

normkapsling

AKe 09



AKe 09

normkapsling

Produktnummer: 73550901

E-nummer: 2200933

Dimensioner: 200 x 200 x 122 mm

normkapsling, med skyddsklass IP55, 1 Rad, 9 Tillgängliga moduler, Märkspänning: 400V AC, Isolationsspänning: 690V AC, 690V DC, Ovensida och undersida metriska förpräglingar för universiella kabelgenomföringar. Bestyckad med dubbelmembrantätningar DMS, kabelförskruvningar eller stegnipplar, för inomhusinstallation

med PE/N plint, två anslutningspunkt 16 mm² och fem 6 mm²

Inkl.:

Stegnipplor: 7x M20, 1x M25, tättningsplugg, täckbrickor och märkcremsa



Säker - Tack vare den höga skyddsklassen IP65 och det robusta, halogenfria utförandet garanteras en säker drift även vid hårda industriella omgivningsvillkor.

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	690 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP55
Antal N-potentialar:	1
Antal rader:	1
Antal delningsenheter:	9
Antal delningsenheter per rad:	9

Färger

Färg underdel:	grå
----------------	-----

Mått

Bredd:	200 mm
Längd:	200 mm
Höjd:	122 mm
Innerhöjd:	95 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Konstruktion
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Staplingsbar:	ja
---------------	----

Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polystyrol
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

Tillbehör

[73540009 - AK KF 09 - Gångjärnhängt fönster](#)

Introduktion/förberedelse

