

normkapsling

## AKi 24



### AKi 24

normkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 73642401

E-nummer: 2200967

Dimensioner: 250 x 370 x 122 mm

normkapsling, med skyddsklass IP65, 2 Rader, 24 Tillgängliga moduler, Märkspänning: 400V AC, Isolationsspänning: 1000V AC, 1000V DC, Ovansida och undersida metriskä förpräglingar för universiella kabelgenomföringar. Bestyckad med dubbelmembrantätningar DMS M20, för installation i industri och oskyddade utomhusområden

**Med PE/N plint, två kopplingspunkter 16 mm<sup>2</sup> och fjorton 6 mm<sup>2</sup>**

**Inkl.:**

**Dubbeltättningsmembran: 2x M20, 1x M32 ,  
Tättningsplugg, Skydd- och textetiketter**



Monteringsvänlig - PE/N-anslutningsskena, elastiska genomföringar på ovansidan och snabb installation av fördelare.

## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Nominell isolationsspänning AC:	1000 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Antal rader:	2
Antal delningsenheter:	24

### Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

### Mått

Bredd:	250 mm
Längd:	370 mm
Höjd:	122 mm
Innerhöjd:	95 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Konstruktion
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.2 Nm

### Mekaniska egenskaper (AG)

Staplingsbar:	ja
---------------	----

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

### Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

## Tillbehör

[70610201 - AK SGA-1 - Låsupsättning](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Låsupsättning](#)

[73540012 - AK KF 12 - Gångjärnhängt fönster](#)

[79901201 - AK AS - Täckremсор](#)

[26242001 - BST M20 - Luftningsventiler](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler](#)

## Introduktion/förberedelse

