Maskinhölje

AKi 42

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten: https://www.spelsberg.se/p/73344201

AKi 42

Maskinhölje

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 73644201
Dimensioner: 300 x 600 x 142 mm

Maskinhölje, med skyddsklass IP65, 3 Rader, 42 Tillgängliga moduler, Ovansida och undersida metriska förpräglingar för universiella kabelgenomföringar. Bestyckad med dubbelmembrantätningar DMS M20, för installation i industri och oskyddade utomhusområden

med PE/N plint, 6 skruvanslutningar 2.5 - 16 mm² och 21/2x14 snabbanslutningar 1.5 - 4 mm²

Inkl.:
Dubbeltätningsmembran, Tätningsplugg, Skydd- och textetiketter

IP65 42 IK08

Högre flexibilitet - Tack vare de 5 varianterna med 14 till 70 delningsenheter står den passande fördelarlösningen till förfogande vid varje användning.

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Antal rader:	3
Antal delningsenheter:	42

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	600 mm
Höjd:	142 mm
Innerhöjd:	95 mm
Vikt:	4.585 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Konstruktion
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.2 Nm
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Sales Information

ETIM Class:	EC000214
Tulltariffnummer:	85369095

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tillbehör

26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler

26242001 - BST M20 - Luftningsventiler

70610201 - AK SGA-1 - Låsuppsättning

70610401 - AK SRS - Låsregelsset

79031801 - AK N-SL - Klämskena

79100101 - AK KS-IP65 - Kombiset

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299