

Maskinhölje
AKi 42

Den här produkten är föråldrad. Till
ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/73344201>



AKi 42

Maskinhölje

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 73644201
Dimensioner: 300 x 600 x 142 mm

Maskinhölje, med skyddsklass IP65, 3 Rader, 42
Tillgängliga moduler, Ovansida och undersida
metriska förpräglingar för universiella
kabelgenomföringar. Bestyckad med
dubbelmembrantätningar DMS M20, för installation
i industri och oskyddade utomhusområden

**med PE/N plint, 6 skruvanslutningar 2.5 - 16 mm²
och 21/2x14 snabbanslutningar 1.5 - 4 mm²**

**Inkl.:
Dubbeltätningmembran, Tätningsplugg, Skydd-
och textetiketter**



Högre flexibilitet - Tack vare de 5 varianterna med 14 till 70 delningsenheter står den passande fördelarlösningen till förfogande vid varje användning.

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Antal rader:	3
Antal delningsenheter:	42

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	600 mm
Höjd:	142 mm
Innerhöjd:	95 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Konstruktion
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.2 Nm
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

Tillbehör

[26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler](#)

[26242001 - BST M20 - Luftningsventiler](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Låsupsättning](#)

[70610401 - AK SRS - Låsregelsset](#)

[79031801 - AK N-SL - Klämskena](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - Kombiset](#)