

Uttag till tomkapsling

AKi 14-1L



AKi 14-1L

Uttag till tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 73911001

Dimensioner: 300 x 450 x 142 mm

Uttag till tomkapsling, med skyddsklass IP44,
Lämplig för installation av skenmonterade
produkter med integrerade fördragna uttag, hög
mekanisk tålighet, kombinerbar, halogenfri

Tillgängliga moduler: 14

Öppningar för uttag: 8 x 44,5mm

Inkl.:

**Dubbeltättningsmembran : 1x M20, 1x M25, 1x
M32, Anslutningsstuds: 1x M40, Tättningsplugg,
Skydd- och textetiketter**



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP44
Antal N-potentialar:	1
Antal rader:	1
Antal delningsenheter:	14
Antal delningsenheter per rad:	14
med N-klämma:	ja
med PE-klämma:	ja

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	450 mm
Höjd:	142 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Väggmontering
Slagtålighet:	IK08
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat