Uttagskombination

AKi 14-1K

AKi 14-1K

Uttagskombination

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 73911301
Dimensioner: 300 x 450 x 142 mm

Uttagskombination, med skyddsklass IP44,
Anslutnings färdig enligt EN 61439-3

bestyckade med:
• 8 x Ledningsskyddsbrytare B16A, 1-polig
• 1 x Jordfelsbrytare (RCCB), 25/0,03A, 4-polig, typ A
• 8 x SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V

Inkl.:
Dubbeltätningsmembran : 1x M20, 1x M25, 1x M32, Anslutningsstuds: 1x M40, Tätningsplugg, Skydd- och textetiketter

IP44 IK08 400V AC

Tekniska data

Inbyggda apparater

Jordfelsbrytare (RCCB), 25/0,03A, 4-polig, typ A:	1
Ledningsskyddsbrytare B16A, 1-polig:	8
SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V:	8

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP44
Antal N-potentialar:	1
Antal rader:	0
Antal delningsenheter per rad:	14
med N-klämma:	ja
med PE-klämma:	ja

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	450 mm
Höjd:	142 mm
Vikt:	4.85 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2

Materialegenskaper

Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	850 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Väggmontering
Slagtålighet:	IK08

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Sales Information

EAN:	4013902885169
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000379
Tulltariffnummer:	85369095

Material

Material nederdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Introduktion/förberedelse



Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299