

Uttagskombination

AKi 14-1K



AKi 14-1K

Uttagskombination

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 73911301

Dimensioner: 300 x 450 x 142 mm

Uttagskombination, med skyddsklass IP44,
Anslutnings färdig enligt EN 61439-3

bestyckade med:

- 8 x Ledningsskyddsbrytare B16A, 1-polig
- 1 x Jordfelsbrytare (RCCB), 25/0,03A, 4-polig, typ A
- 8 x SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V

Inkl.:

Dubbeltätningmembran : 1x M20, 1x M25, 1x M32, Anslutningsstuds: 1x M40, Tättningsplugg, Skydd- och textetiketter



Tekniska data

Inbyggda apparater

| | |
|---|---|
| Jordfelsbrytare (RCCB), 25/0,03A, 4-polig, typ A: | 1 |
| Ledningsskydds brytare B16A, 1-polig: | 8 |
| SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V: | 8 |

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|-------|
| Nominell driftspänning AC: | 400 V |
| Nominell isolationsspänning AC: | 400 V |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP44 |
| Antal N-potentialar: | 1 |
| Antal rader: | 0 |
| Antal delningsenheter per rad: | 14 |
| med N-klämma: | ja |
| med PE-klämma: | ja |

Färger

| | |
|----------------|-----|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel: | grå |

Mått

| | |
|--------|--------|
| Bredd: | 300 mm |
| Längd: | 450 mm |
| Höjd: | 142 mm |

Materialegenskaper

| | |
|-------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | V2 |
| Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: | 850 °C |

Materialegenskaper

| | |
|-------------------|----|
| Industrikvalitet: | ja |
|-------------------|----|

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|----------------|---------------|
| Monteringstyp: | Väggmontering |
| Slagtålighet: | IK08 |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 40 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsområde: | skyddat område utomhus |

Material

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Material nederdel: | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Material överdel: | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Material tätning: | Polyuretan |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt |
| Material fönsterlucka: | Polykarbonat |

Introduktion/förberedelse

