

Uttagskombination

AKi 14-2S



AKi 14-2S

Uttagskombination

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 73912101

Dimensioner: 300 x 450 x 142 mm

Uttagskombination, med skyddsklass IP44, Lämplig för installation av skenmonterade produkter med integrerade fördragna uttag, hög mekanisk tålighet, kombinerbar, halogenfri

**Tillgängliga moduler: 14
bestyckade med:**

- 4 x SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V
- 2 x CEE-eluttag (på framsidan), 32 A, 400 V

Inkl.:

Dubbeltätningmembran : 1x M20, 1x M25, 1x M32, Anslutningsstuds: 1x M40, Tätningsplugg, Skydd- och textetiketter



Tekniska data

Inbyggda apparater

SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V:	4
CEE-eluttag (på framsidan), 32 A, 400 V :	2

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP44
Antal N-potentialar:	1
Antal rader:	1
Antal delningsenheter:	14
Antal delningsenheter per rad:	14
med N-klämma:	ja
med PE-klämma:	ja

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	450 mm
Höjd:	142 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industri kvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Väggmontering
Slagtålighet:	IK08
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

Introduktion/förberedelse

