

Uttagskombination

AKi 14-2M

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/73020301>



AKi 14-2M

Uttagskombination

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 73912201
Dimensioner: 300 x 450 x 142 mm

Uttagskombination, med skyddsklass IP44,
Anslutnings färdig enligt EN 61439-3

bestyckade med:

- 2 x Ledningsskyddsbrytare B16A, 1-polig
- 2 x Ledningsskyddsbrytare C32A, 3-polig
- 4 x SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V
- 2 x CEE-eluttag (på framsidan), 32 A, 400 V

Inkl.:

Dubbeltätningmembran : 1x M20, 1x M25, 1x M32, Anslutningsstuds: 1x M40, Tätningsslugg, Skydd- och textetiketter



Tekniska data

Inbyggda apparater

Ledningsskyddsbrytare B16A, 1-polig:	2
Ledningsskyddsbrytare C32A, 3-polig:	2
SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V:	4
CEE-eluttag (på framsidan), 32 A, 400 V :	2

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP44
Antal N-potentialar:	1
Antal rader:	0
Antal delningsenheter per rad:	14
med N-klämma:	ja
med PE-klämma:	ja

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	450 mm
Höjd:	142 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	850 °C

Materialegenskaper

Industrikvalitet:	ja
-------------------	----

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Väggmontering
Slagtålighet:	IK08

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

Introduktion/förberedelse

