

Uttag till tomkapsling

AKi 1-1L



AKi 1-1L

Uttag till tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 74111001

Dimensioner: 300 x 150 x 132 mm

Uttag till tomkapsling, med skyddsklass IP44,
Lämplig för installation av skenmonterade
produkter med integrerade fördragna uttag, hög
mekanisk tålighet, kombinerbar, halogenfri

Öppningar för uttag: 8 x 44,5mm

Inkl.:

Dubbeltättningsmembran : 1x M20, 1x M25, 1x
M32, Anslutningsstuds: 1x M40, Tättningsplugg,
Skydd- och textetiketter

IP44

IK08



400V

AC



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|-------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 400 V |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP44 |
| Antal rader: | 0 |

Färger

| | |
|----------------|-----|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel: | grå |

Mått

| | |
|--------|--------|
| Bredd: | 300 mm |
| Längd: | 150 mm |
| Höjd: | 132 mm |

Materialegenskaper

| | |
|-------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | V2 |
| Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikvalitet: | ja |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|----------------|---------------|
| Monteringstyp: | Väggmontering |
| Slagtålighet: | IK08 |
| Staplingsbar: | ja |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|--------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -35 °C |

Miljöförhållanden

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Omgivningstemperatur max.: | 80 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationsområde: | skyddat område utomhus |

Material

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Material nederdel: | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Material överdel: | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Material tätning: | Polyuretan |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt |