

Uttagskombination  
**AKi 1-1S**



## AKi 1-1S

### Uttagskombination

#### ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 74111101  
Dimensioner: 300 x 150 x 132 mm

Uttagskombination, med skyddsklass IP44, med integrerade fördragna uttag, hög mekanisk tålighet, kombinerbar, halogenfri

#### bestyckade med:

- 8 x SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V

#### Inkl.:

Dubbeltättningsmembran : 1x M20, 1x M25, 1x M32, Anslutningsstuds: 1x M40, Tättningsplugg, Skydd- och textetiketter



## Tekniska data

### Inbyggda apparater

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V: | 8 |
|---------------------------------------|---|

### Elektriska egenskaper

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 400 V |
| Skyddsklass:                    | II    |
| Skyddstyp:                      | IP44  |
| Antal rader:                    | 0     |

### Färger

|                |     |
|----------------|-----|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel:  | grå |

### Mått

|        |        |
|--------|--------|
| Bredd: | 300 mm |
| Längd: | 150 mm |
| Höjd:  | 132 mm |

### Materialegenskaper

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| UV-beständig:                       | ja     |
| halogenfri:                         | ja     |
| Brännbarhetsklass enligt UL94:      | V2     |
| Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Industrikvalitet:                   | ja     |

### Mekaniska egenskaper (AG)

|                |               |
|----------------|---------------|
| Monteringstyp: | Väggmontering |
| Slagtålighet:  | IK08          |

### Miljöförhållanden

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
|-----------------------------------|------|

### Miljöförhållanden

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 %                   |
| Omgivningstemperatur min.:        | -35 °C                 |
| Omgivningstemperatur max.:        | 40 °C                  |
| Omgivningstemperatur 24h:         | 35 °C                  |
| Installationsområde:              | skyddat område utomhus |

### Material

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Material nederdel:     | Polykarbonat                     |
| Material överdel:      | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Material tätning:      | Polyuretan                       |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt     |

## Introduktion/förberedelse

